EURO-SEEDER T120 CE SKID

DESCRIPTION DU PRODUIT

Inventeur de l'hydroseeder, FINN est leader mondial, depuis 70 ans, dans la production de ces matériels spécialisés qui équipent les Entrepreneurs soucieux d'intervenir avec force, efficacité et professionnalisme sur le secteur de l'hydroseeding & hydromulching.

Pour bien choisir votre matériel et en savoir plus sur le secteur, consulter le « Guide Européen de l'hydoseeding » visible sur site www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES

Capacité cuve	4 470 litres
Motorisation	Diesel KUBOTA V1505, 33.5hp (25 kw)
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entrainé par hydraulique
Pompe	Centrifuge 4" x 2 " (10 cm x 5 cm), 170 GPM @ 100 psi (646 lpm @ 7 kg/cm²)
Poids	2 050 kg vide / 7 300 kg chargé
Dimensions	391 cm (longueur) / 208 cm (largeur) / 259 cm (hauteur)
Enrouleur tuyau	Enrouleur hydraulique de tuyau de 60 ml 1 ¼
Poste projection	Plateforme de projection équipée d'un canon ergonomique
Distance projection	55 mètres au canon
Temps d'application cuve	7 minutes
Capacité de malaxage	1 450 kg matière granulé (engrais) / 225 kg matière fibreuse (mulch)
Capacité de production journalière	30 000 m² hydroseeding / 7 500 m² hydromulching

ASSISTANCE TECHNIQUE / SAV

Un manuel d'utilisation comportant un éclaté des pièces permet une réactivité maximale en cas de nécessité à partir du stock pièces FINN Europe basé en région Lyonnaise (France). Un technicien assurant la hotline permet d'identifier immédiatement l'origine du problème, l'expédition des pièces ou le dépannage sur site.

HOMOLOGATION CE

Matériel conforme à la règlementation Européenne en vigueur et disposant d'un certificat & d'une plaque d'homologation réglementaire

DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.