

# EURO-SEEDER T90 CE SKID



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Inventeur de l'hydroseeder, FINN est leader mondial, depuis 70 ans, dans la production de ces matériels spécialisés qui équipent les Entrepreneurs soucieux d'intervenir avec force, efficacité et professionnalisme sur le secteur de l'hydroseeding & hydromulching.

Pour bien choisir votre matériel et en savoir plus sur le secteur, consulter le « Guide Européen de l'hydroseeding » visible sur site [www.euro-tec.fr](http://www.euro-tec.fr)

## CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES

Capacité cuve	3 560 litres
Motorisation	Diesel KUBOTA V1505, 33.5hp (25 kw)
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 4" x 2" (10 cm x 5 cm), 170 GPM @ 100 psi (646 lpm @ 7 kg/cm <sup>2</sup> )
Poids	1 800 kg vide / 6 000 kg chargé
Dimensions	335 cm (longueur) / 208 cm (largeur) / 259 cm (hauteur)
Poste projection	Plateforme de projection équipée d'un canon ergonomique
Options disponibles	Enrouleur hydraulique de tuyau de 45 ml 1 ¼ Peinture suivant RAL de votre choix Vanne sectionnement cuve / pompe
Distance projection	55 mètres au canon
Temps d'application cuve	6 minutes
Capacité de malaxage	1 130 kg matière granulé (engrais) / 180 kg matière fibreuse (mulch)
Capacité de production journalière	20 000 m <sup>2</sup> hydroseeding / 5 500 m <sup>2</sup> hydromulching

## ASSISTANCE TECHNIQUE / SAV



Un manuel d'utilisation comportant un éclaté des pièces permet une réactivité maximale en cas de nécessité à partir du stock pièces FINN Europe basé en région Lyonnaise (France). Un technicien assurant la hotline permet d'identifier immédiatement l'origine du problème, l'expédition des pièces ou le dépannage sur site.

## HOMOLOGATION / CE



Matériel conforme à la réglementation Européenne en vigueur et disposant d'un certificat & d'une plaque d'homologation réglementaire

## DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.