HYDRO-MULCH «UE» 100 % fibres de bois

DESCRIPTION DU PRODUIT

HYDRO-MULCH « UE » est un complexe de fibres végétales (NFU 44-4551) spécialement étudié pour les travaux de semis hydraulique (hydroseeding & hydromulching).

Obtenu à partir de matière « noble », il est aisément biodégradable et assimilable par les plantes.

ACTION

Un mulch utilisé en hydroseeding ou hydromulching agit à trois niveaux :

Protection anti érosion « temporaire » courte durée (< 6 mois):

Véritable « barrière » absorbant l'énergie des impacts des gouttes d'eaux (effet splash) et les eaux de ruissellement issu des eaux météoriques

Accélération de la germination :

La capacité de rétention en eau permet aux semences de se développer dans un milieu « régulé » au niveau température & stress hydrique en tamponnant les pics de température et en limitant l'évaporation.

Amélioration du niveau de performance :

Il permet d'homogénéiser la préparation avec les autres intrants (semences, conditionneurs de sol, fixateurs) et d'uniformiser l'application au sol. Il limite la perte de germination en « enrobant » les semences pour réduire les effets de friction lors du passage dans la pompe de l'hydroseeder.

Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l'hydroseeding » consultable sur site www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES

Traceur	0 % (naturel)
Matière première	Pinus
Longueur des fibres (mm)	2 à 6 mm
% Fibre de bois	100 %
% Capacité rétention d'eau / poids sec	700 %
% Matière organique % Cendre	98 % 2 %
Durée protection anti-érosion (mois)	6 mois
% Matière organique % Matière minérale	94,7 % 5.3 %
Capacité rétention eau	
Capacité de couverture à 60 Bt/ha ou 1 300 kg/ha	

DOSAGE*

Pente	Développé	Contraintes(faibles, moyennes, importantes)	Dosage moyen*
< 2 : 1 < 3 : 1 < 4 : 1	12 m	Faibles à moyennes	90 Bt/ha 60 Bt/ha 30 Bt/ha

CONDITIONNEMENT

Bottes de 300 litres / palette de 32 bottes

EXTRAIT CCTP

Complexe de fibres végétales « longues » (NFU 44551) type HYDRO-MULCH « UE » obtenu par défibrage de plaquettes de bois de Pinus

0 % de colorant ; 98 % de matière organique ; 2 % de matière inorganique (cendre) . 700 % de capacité d'absorption (poids sec) ; longueur fibres 2 à 6 mm

La fibre devra subir un traitement thermique dans un but de suppression des germes pathogènes / Champignons – Un certificat phytosanitaire délivré par l'organisme compétent sera fourni dès la remise de l'offre et accompagnera chaque livraison.

DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.