HYDRO-MULCH «US» 100 % fibres de bois

DESCRIPTION DU PRODUIT

HYDRO-MULCH « US » est un complexe de fibres végétales « PREMIUM » (NFU 44-4551) spécialement étudié pour les travaux de semis hydraulique (hydroseeding & hydromulching).

Obtenu à partir de matière « noble », il est aisément biodégradable et assimilable par les plantes. La coloration verte des fibres facilite le contrôle de la régularité d'application.

ACTION

Un mulch utilisé en hydroseeding ou hydromulching agit à trois niveaux :

Protection anti érosion « temporaire » courte durée (< 6 mois):

Véritable « barrière » absorbant l'énergie des impacts des gouttes d'eaux (effet splash) et les eaux de ruissellement issu des eaux météoriques.

Accélération de la germination :

La capacité de rétention en eau permet aux semences de se développer dans un milieu « régulé » au niveau température & stress hydrique en tamponnant les pics de température et en limitant l'évaporation.

Amélioration du niveau de performance :

Il permet d'homogénéiser la préparation avec les autres intrants (semences, conditionneurs de sol, fixateurs) et d'uniformiser l'application au sol. Il limite la perte de germination en « enrobant » les semences pour réduire les effets de friction lors du passage dans la pompe de l'hydroseeder.

Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l'hydroseeding » consultable sur site www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES

Traceur	1 % (vert)
Essence de bois	Betula papyrefera / Populus tremuloides
Longueur des fibres (mm)	2 à 10 mm
% Fibre de bois	100 %
% Capacité rétention d'eau / poids sec	1 100 %
% Matière organique % Cendre	99,3 % 0,7 %
% Taux d'humidité	12 % (+/- 3 % de variation)
Durée protection anti-érosion (mois)	6 mois
Capacité rétention eau	
Capacité de couverture à 60 Bt/ha ou 1 300 kg/ha	

DOSAGE*

Pente	Développé	Contraintes (faibles, moyennes, importantes)	Dosage moyen*
< 2 : 1 < 3 : 1 < 4 : 1	12 m	Moyennes	90 Bt/ha 60 Bt/ha 30 Bt/ha

CONDITIONNEMENT

Bottes de 22,7 kg / palette de 40 bottes

EXTRAIT CCTP

Complexe de fibres végétales « longues » (NFU 44551) type HYDRO-MULCH « US » obtenu par défibrage de plaquettes de bois de Betula papyrefera / Populus tremuloides

1 % de colorant VERT ; 99.3 % de matière organique ; 0.7 % de matière inorganique (cendre) . 1 100 % de capacité d'absorption (poids sec) ; longueur fibres 2 à 10 mm; taux d'humidité 12 % (+/- 3 % de variation)

La fibre devra subir un traitement thermique dans un but de suppression des germes pathogènes / Champignons – Un certificat phytosanitaire délivré par l'organisme compétent sera fourni dès la remise de l'offre et accompagnera chaque livraison.

DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.