

BARK BLOWER BB1208 CE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Inventeur de l'hydroseeder, FINN est reconnu mondialement pour la qualité ces matériels et leader mondial, depuis 70 ans, dans la production de ces matériels spécialisés qui équipent les Entrepreneurs soucieux d'intervenir avec force, efficacité et professionnalisme dans le domaine du transport et de la mise en place de substrats et mulch de paillage.

Pour bien choisir votre matériel et en savoir plus sur le secteur, consulter le « Guide Européen de l'hydroseeding » visible sur site www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES

Capacité trémie	6.3 m3
Motorisation	John Deere 4045D, Diesel, 125 hp (93.1 kw)
Surpresseur	1 200 cfm@15 psi (34 cmm@103kPa)
Poids	4 826 kg vide / 7 548 kg chargé
Dimensions	594 cm (longueur) / 244 cm (largeur) / 183 cm (hauteur hors Air lock & enrouleur)
Option disponible	Distributeur de semences (Terraseeding) Montage sur berce type Ampliroll Peinture suivant RAL de votre choix
Distance application & dénivelé maximum	120 ml 15 m
Densité matériau maximum	1
Types d'application	Mulching des zones avant ou après plantation Sursemis avec apport de substat / amendement – Terraseeding Transport de substrat pour remplissage de patio, jardinières, murs végétalisés Mise en œuvre de substrat en toiture Mise en place ou rechargement en sol amortissant & sécurité pour aires de jeu

ASSISTANCE TECHNIQUE / SAV

Un manuel d'utilisation comportant un éclaté des pièces permet une réactivité maximale en cas de nécessité à partir du stock FINN Europe basé en région Lyonnaise (France) – Un technicien assurant la hotline permet d'identifier immédiatement l'origine du problème, l'expédition ou le dépannage sur site.

HOMOLOGATION CE



Matériel conforme à la réglementation Européenne en vigueur et disposant d'un certificat & d'une plaque d'homologation réglementaire

DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.