

T 170 CE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Inventeur de l'hydroseeder, FINN est leader mondial, depuis 70 ans, dans la production de ces matériels spécialisés qui équipent les Entrepreneurs soucieux d'intervenir avec force, efficacité et professionnalisme sur le secteur de l'hydroseeding & hydromulching.

Pour bien choisir votre matériel et en savoir plus sur le secteur, consulter le « Guide Européen de l'hydroseeding » visible sur site www.euro-tec.fr



EURO-SEEDER T170 CE

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve	6 600 litres
Motorisation	Kubota V3300 Diesel Tier II, 71 hp (53kw)
Système Malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	centrifuge 4? x 2? (10.2 cm x 5 cm), 320 GPM @ 115 psi (1,210 lpm @ 792 kPa),
Poids	2 950 kg vide / 11 000 kg chargé
Dimensions	503 cm (longueur) / 234 cm (largeur) / 251 cm (hauteur)
Option disponible	Enrouleur tuyau sur berceau pivotantDoublage des commandes au solPompe volumétrique (en substitution pompe centrifuge)Peinture suivant RAL de votre choix
Distance projection	60 mètres du canon
Temps d'application cuve	6 minutes au canon
Capacité de malaxage	2 300 kg matière granulé (engrais) / 340 kg matière fibreuse (mulch)
Capacité de production journalière	42 000 m ² hydroseeding / 9 500 m ² hydromulching

ASSISTANCE TECHNIQUE / SAV

Un manuel d'utilisation comportant un éclaté des pièces permet une réactivité maximale en cas de nécessité à partir du stock FINN Europe basé en région Lyonnaise (France) – Un technicien assurant la hotline permet d'identifier immédiatement l'origine du problème, l'expédition ou le dépannage sur site.



HOMOLOGATION CE

Matériel conforme à la réglementation Européenne en vigueur et disposant d'un certificat & d'une plaque d'homologation réglementaire.



DISCLAIMER

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.